

# TIG lasapparaat 200A

**Productcode:** TL200HG  
**Beschikbaarheid:** 1

**Prijs: 549,00 €**

## **Omschrijving**

Dit draagbare Soldatech powered by HG TIG lasapparaat is een handig en makkelijk te hanteren apparaat dat een enorm scala aan materialen verwerkt met verschillende lasprocessen waaronder Pulse, TIG en MMA lassen. Met de instel- en selectie knoppen kunnen eenvoudig alle parameters van de TL200HG op de juiste manier ingesteld worden, zodat iedere lasklus met hoogwaardig resultaat wordt volbracht.

De moderne IGBT inverter techniek zorgt dat de TL200HG duurzame prestaties met meer vermogen en een hogere inschakelduur levert.

Overbelastingsbeveiliging in combinatie met een ingebouwde ventilator voorkomt oververhitting en zorgt dat hoogwaardige lasprestaties langdurig gegarandeerd zijn.

De digitale traploos instelbare display geeft zeer duidelijk de lasprocessen en mogelijkheden weer. Dankzij de HF ontsteking start het apparaat te allen tijde probleemloos op.

De bijgeleverde TLT24M4 flex toorts heeft een flexibele kop waardoor in iedere positie TIG gelast kan worden. Tevens is de TIG toorts voorzien van remote control waarmee tijdens het lassen variabel het ampèrebereik bijgesteld kan worden.

Door de hot-start/anti-stick functie wordt de lasstroom snel verhoogd, zodat bij het ARC lassen de elektrode niet aan het werkstuk kleeft.

Ideaal voor het lassen van aluminium RVS, koolstofstaal, laag gelegeerd staal, koper en speciale aluminium legeringen.

- Flexibele toorts met buigbare kop
- Pulse functie
- Traploos instelbaar
- ABS schokbestendige behuizing
- 5 jaar garantie

Iedere TL200HG wordt standaard geleverd inclusief:

- Soldatech TLT26M4 remote flex TIG toorts met 4m kabel
- Werkstukklep met 3m 16mm<sup>2</sup> kabel
- Standaard 13mm Dinse kabelkoppeling
- Gasleiding van 3m inclusief slangklemmen
- Hittebestendige hoes
- 3x2,5mm<sup>2</sup> kabel zonder stekker
- Technische specificaties:
- voltage = 230V
- frequentie = 50/60Hz
- ingangsstroom = 38A
- ingangsvermogen = 8,7kVA
- opstart voltage = 66V
- inschakelduur = 60% - 200A (bij 20 graden omgevingstemperatuur)
- lasstroombereik = TIG 5 - 200 / MMA 20 - 200
- beschermingsklasse = IP21S
- afmetingen = 440 x 175 x 340mm
- gewicht = 9kg

## Product galerij



