

Brandstofslang op stalen haspel 15 meter 19 mm slang.



Productcode: TMOSFHR1915M
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 669,00 €

Omschrijving

Deze brandstofslang haspel is gemaakt van corrosiebestendig met poeder gecoat staal waarop een enkele verstelbare geleidearm gemonteerd is.

Een L-vormige basis met versterkte groef die zorgt voor een stabiele ondersteuning,

Deze slanghaspel maakt gebruik van een volledig gesloten 12-punts ratelsysteem om de slang op de gewenste kortere en langere lengte te vergrendelen.

Messing scharnierende koppelingen aan de slinginlaat verminderen lekkage, terwijl een haspelstopper en 4 rollen slijtage van de slang verminderen.

Deze slanghaspel kan worden gemonteerd op de vloer, muur, plafond, enz.,

De brandstofslanghaspel is uitgerust met een RMA-klasse A oliebestendige brandstofslang, ontworpen om te werken met elektrische pompen van 12 of 220 volt.

Een speciaal intern systeem vermindert de veertrilling, maakt stillere bediening mogelijk en verlengt de levensduur van de veer.

Verstelbare sluitstop en 4 niet-slag-rollen verminderen slijtage van de slang.

Inclusief 2 m aansluitslang, uitgang - 3/8" M-NPT en haspelingang 3/8" M-NPT + 1/4" verloopstuk.

Kenmerken van de brandstofslang:

20 cm interne spanningsverlichtingsveren aan elk uiteinde om knikken bij de koppeling te voorkomen.

2 keer beter bestand tegen knikken dan andere brandstofslangen.

Flexibel bij koud weer tot -34°C.

Werkdruk van 7 bar.

Bestand tegen ozon en knikken.