

Batterij tester, startstelsysteem tester, laadstelsysteem tester 100 - 2000CCA

Productcode: KW208
Beschikbaarheid: 4



Prijs: 49,00 €

Omschrijving

KONNWEI KW208 accutester 100-2000CCA, met meertalige ondersteuning voor starten, spanning en stroom is een batterijgereedschap met meerdere functies.

Wil je zelf je autoaccu correct kunnen diagnosticeren ?

De KONNWEI KW208 12V autoaccutester is in staat om effectief belangrijke autogegevens te analyseren en te lezen, zoals spanning, interne weerstand, koudstartvermogen, AH-capaciteit, batterijgezondheid en laadstatus.

Hij levert nauwkeurige resultaten, berekent de koudstartcapaciteit van de batterij en de mate van veroudering, waardoor snellere en preciezer autoreparaties mogelijk zijn.

De testresultaten worden weergegeven in zowel tekst als grafieken.

Of je nu een beginner of expert bent, deze auto-accudiagnostetester kan worden gebruikt met een brede selectie van 12V 100-2000 CCA reguliere flooded-batterijen, AGM-platte plaat, AGM-spiraal, evenals GEL-batterijen.

Functies:

* Systeemspanning van 12 volt en spanningsmeting in golfvorm

Testresultaat: Goed, Opladen of Vervangen

* Capaciteit Koudstartvermogen (CCA), DIN, EN en IEC-informatie met betrekking tot batterijclassificatie

* Interne weerstandswaarde (m?) en levensduur in percentage (%)

* analyse van het startstelsel en Laadstelsel

Opnemen en afspelen van batterijgegevens, levenslange gratis updateservice

Ondersteuning voor de belangrijkste batterijnormen CA, CCA, BCL, MCA, JIS, SAE, EN, DIN en IEC

Kenmerken:

Meetstandaard: CCA 100-2000, BCI 100-2000, CA 100-2000, MCA 100-2000
JIS 26A17-24SH52, DIN 100-1400, IEC 100-1400, EN 100-2000, SAE 100-2000,

Systeemspanning 12 volt, Ingangsspanningsbereik 8V-16V, Geen interne batterijen nodig.

Stroom wordt ingeschakeld wanneer aangesloten tijdens het testen.

Meetstandaarden:

CCA:100-2000

BCI:100-2000

CA:100-2000

MCA:100-2000

JIS:26A17-24SH52

DIN:100-1400

IEC:100-1400

EN:100-2000

SAE:100-2000

Specificaties:

Display : Kleuren TFT LCD-scherm

Systeemspanning: 12 volt

Ingangsspanningsbereik: 8V-16V

Vereisten voor stroom: Geen interne batterijen nodig.

Inschakelen bij aansluiting tijdens het testen.

Bedrijfstemperatuur: 0°C-50°C

Opslagtemperatuur: -20°C-70°C

Ondersteunt & talen : Engels, Duits, Frans, Nederlands, Russisch, Spaans, Italiaans, Portugees

Toepassing:

Gebruik voor het testen van een breed scala aan 12V-batterijen (startbatterijen {SLI}, diep ontladen en marine) van natte (vloeistof), VRLA of onderhoudsvrij (MF), verzegelde onderhoudsvrije (SMF), absorptieglasmatt (AGM), EFB en GEL-cellen.

Het pakket bevat :

- 1 KONNWEI KW208 Auto-accutester
- 1 Gebruikershandleiding
- 1 Verpakking

Product galerij





