

Houdgereedschap voor hogedrukpompas, fijnvertand voor VW Audi Porsche 3.0 TDI zoals T40248

Productcode: TM122177
Beschikbaarheid: Niet op voorraad



Prijs: 39,00 €

Omschrijving

Specifieke tegenhouder voor de aandrijfvering van de hogedrukpomp

Het vervangen van de hogedrukpomp of injectiepomp bij de generatie 2 van de 3.0 TDI-motoren van VW, Audi en Porsche vereist altijd het aanpassen van het aandrijf-tandwiel.

Vanwege de constructie kunnen verschillende fijnvertande adapters worden gebruikt. Raadpleeg altijd de reparatiehandleiding.

Werkwijze / Opmerkingen:

- Voor de demontage van de hogedrukpomp:
Verwijder de motoroliekoeler, het inlaatspruitstuk, de uitlaatgasturbo, de motoroliekoeler en het koelmiddel-afsluitventiel.
Motorpositie:
Zorg ervoor dat de motor in de juiste afstelpositie staat (borgpen voor de hogedrukpomp moet zijn geplaatst).
- Ontluchting na vervanging:
Na het vervangen van onderdelen in het brandstofsysteem moet de brandstofvoorpomp minstens 120 seconden worden aangestuurd met een diagnosetester om voldoende ontluchting te garanderen.
- Hogedrukleidingen vervangen:

Bij vervanging van de hogedrukpomp moeten ook de hogedrukleidingen worden vervangen.

Geschikt voor de volgende motorcodes :

Controleer altijd in de reparatiehandleiding vanwege mogelijke varianten en het gebruik van TM122178 (houdsleutel voor hogedrukpomp-as 3.0 TDI, zoals T40292).

Motorcodes :

CASA, CASD
CCMA, CCWA
CDTA, CDTB, CDTC, CDUC, CDUD
CJGA, CJGC, CJGD, CJMA
CKVB, CKVC, CKVD
CLAA, CLAB, CLZB
CMHA
CNRB
CPNB, CRCA, CRCD, CRTC, CRTD, CRTE, CRTF
CSWB
CTBA, CTBB, CTBC, CTBD, CTCB, CTCC
CUEA
CVMD, CVVA, CVWA, CVZA
CZVB, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB
DCPC, DCPE
DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DDXA, DDXB, DDXC, DDXD, DDXE
DENA, DEND, DEWA
DHXA, DHXC
DMGA, DMGK
DPXA, DPXB
DPYC, DPYD
M 05.9E, MCN.RB, MCR.C, MCR.CA, MCT.BA, MCT.BB, MCT.BC, MCV.VA, MCV.VB, MCV.VC

Geschikt voor de volgende voertuigen :

Audi :

A4 (vanaf 2009), A5 (vanaf 2007), A6 (vanaf 2010), A7 (vanaf 2010), A8 (vanaf 2011), Q5 (vanaf 2018), Q7 (vanaf 2008).

VW :

Amarok (vanaf 2016), Touareg (vanaf 2007).

Porsche :

Cayenne (vanaf 2010), Macan (vanaf 2014), Panamera (vanaf 2011).

Geschikt voor de volgende referentienummers van de hogedrukpomp :

- OEM-nummers :
059130755AK, 059130755BG, 059130755BJ, 059130755CB,
059130755CD, 059130755CG, 059130755CN, 059130755DF.
- Bosch-nummers :
0445010813, 0445010867, 0986437435, 0986437456, 0986437480.

Te gebruiken zoals : T40248

Benodigde aanhaalmomenten :

(Referentie: Audi A4/S4 (8K) 3.0 TDI CLAB)

Moer van de hogedrukpomp-as: 70 Nm

Hogedrukleidingen aan de hogedrukpomp: 25 Nm

Bouten van de hogedrukpomp: 11 Nm

Product galerij

