

# Houdgereedschap voor Hogedrukpompas voor VW Audi Porsche 3.0 TDI T40248 en T40292

**Productcode:** TM122177122178  
**Beschikbaarheid:** 1



**Prijs:** 75,00 €

## Omschrijving

Specifieke tegenhouder voor de aandrijfasvertding van de hogedrukpomp

Het vervangen van de hogedrukpomp of injectiepomp bij de generatie 2 van de 3.0 TDI-motoren van VW, Audi en Porsche vereist altijd het aanpassen van het aandrijfas-tandwiel.

Vanwege de constructie kunnen verschillende fijnvertande adapters worden gebruikt. Raadpleeg altijd de reparatiehandleiding.

## Werkwijze / Opmerkingen:

Voor de demontage van de hogedrukpomp:

Verwijder de motoroliekoeler, het inlaatspruitstuk, de uitlaatgasturbo, de motoroliekoeler en het koelmiddel-afsluitventiel.

Motorpositie:

Zorg ervoor dat de motor in de juiste afstelpositie staat (borgpen voor de hogedrukpomp moet zijn geplaatst).

Ontluchting na vervanging:

Na het vervangen van onderdelen in het brandstofsysteem moet de brandstofvoorpomp minstens 120 seconden worden aangestuurd met een diagnosetester om voldoende ontluchting te garanderen.

Hogedrukleidingen vervangen:

Bij vervanging van de hogedrukpomp moeten ook de hogedrukleidingen worden vervangen.

Geschikt voor de volgende motorcodes :

Controleer altijd in de reparatiehandleiding vanwege mogelijke varianten en het gebruik van TM122178 (houdsleutel voor hogedrukpomp-as 3.0 TDI, zoals T40292).

Motorcodes :

CASA, CASD  
CCMA, CCWA  
CDTA, CDTB, CDTC, CDUC, CDUD  
CJGA, CJGC, CJGD, CJMA  
CKVB, CKVC, CKVD  
CLAA, CLAB, CLZB  
CMHA  
CNRB  
CPNB, CRCA, CRCD, CRTC, CRTD, CRTE, CRTF  
CSWB  
CTBA, CTBB, CTBC, CTBD, CTCB, CTCC  
CUEA  
CVMD, CVVA, CVWA, CVZA  
CZVB, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB  
DCPC, DCPE  
DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DDXA, DDXB, DDXC, DDXD, DDXE  
DENA, DEND, DEWA  
DHXA, DHXC  
DMGA, DMGK  
DPXA, DPXB  
DPYC, DPYD  
M 05.9E, MCN.RB, MCR.C, MCR.CA, MCT.BA, MCT.BB, MCT.BC, MCV.VA,  
MCV.VB, MCV.VC

Geschikt voor de volgende voertuigen :

Audi :

A4 (vanaf 2009), A5 (vanaf 2007), A6 (vanaf 2010), A7 (vanaf 2010), A8 (vanaf 2011), Q5 (vanaf 2018), Q7 (vanaf 2008).

VW :

Amarok (vanaf 2016), Touareg (vanaf 2007).

Porsche :

Cayenne (vanaf 2010), Macan (vanaf 2014), Panamera (vanaf 2011).

Geschikt voor de volgende referentienummers van de hogedrukpomp :

OEM-nummers :

059130755AK, 059130755BG, 059130755BJ, 059130755CB, 059130755CD,  
059130755CG, 059130755CN, 059130755DF.

Bosch-nummers :

0445010813, 0445010867, 0986437435, 0986437456, 0986437480.

Te gebruiken zoals : T40248 en T40292

Benodigde aanhaalmomenten :

(Referentie: Audi A4/S4 (8K) 3.0 TDI CLAB)

Moer van de hogedrukpomp-as: 70 Nm

Hogedrukleidingen aan de hogedrukpomp: 25 Nm

Bouten van de hogedrukpomp: 11 Nm

## Product galerij

