

90 - delige Testkabel set

Productcode: 9109 KOM
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 179,00 €



Omschrijving

Deze kit transformeert test- en meetapparatuur in krachtige automotive diagnostische instrumenten. Met deze set kan je problemen met het toenemende aantal sensoren, actuatoren en elektronische circuits in de voertuigen van vandaag oplossen.

De meegeleverde plugadapters, meetsnoeren, krokodillenklemmen, etc. maken het eenvoudiger om veel elektrische systemen in het motorvoertuig te controleren, bijv. Motorregeling, verlichtingssysteem, centrale vergrendeling en nog veel meer. De plugadapters maken contactveilige metingen mogelijk met een multimeter direct op de plug die in het voertuig is geïnstalleerd.

Producteigenschappen :

Perfect testapparaat supplement voor bekabeling

Kan snel worden aangesloten op testapparatuur en ondersteunt de technicus bij het professioneel controleren van elektrische problemen

Variabele weerstanden voor metingen op sensoren zoals

Koelmiddeltemperatuur, gasklepstand en simulatie van signalen voor de motorregeleenheid

Inclusief 2 LED-lampjes voor het controleren van Hall-sensoren, schakelsignalen, injectorsignalen en andere besturingssignalen zoals op elektromagnetische kleppen

De SRS-connector simuleert de elektrische weerstand van de airbag en gordelspanner van de veiligheidsgordel en voorkomt een verkeerde diagnose

Geschikt voor vele elektrische systemen en stekkers in de meeste Europese, Amerikaanse en Japanse voertuigen

Inhoud :

Naam	Aantal	Beschrijving
5 kOhm-potentiometer (variabele weerstand)	2	Veel elektrische componenten in een motorvoertuig werken als een variabele weerstand, b.v. Temperatuursensor voor motorkoelvloeistof, lucht, enz. De weerstand kan worden aangepast aan de vereisten.
LED-stroboscoop	2	2-kleuren en 2-weg LED. LED verandert van kleur wanneer de potentiaal wordt omgekeerd positief (+) / negatief (-)
SRS-connector	2	De SRS-connector kan de SRS-airbag elektrisch vervangen en is aangesloten op het SRS-systeem voor de nieuwe airbag wordt aangesloten. De SRS-connector brandt uit als de stroom hoger is dan 0,25 A
Alligatorclips	2	De alligatorclips kunnen worden gebruikt in combinatie met testsondes en testkabels
Testsondes	2	De testsondes kunnen worden gebruikt in combinatie met krokodillenklemmen en testkabels
Testnaalden	4	Houd de bedieningshoek klein om schade aan de testnaald te voorkomen.
1 tot 2 distributeurs	2	2 bananenstekkers op één stopcontact
Testkabel	4	testkabels aan beide zijden

Ronde stekker	24	met bananenstekker & -aansluiting (stapelbaar) 1,5 mm (stekker / bus) na bananendop (elk 3 stuks) 2,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 3,5 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 4,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks)
Platte stekker	48	0,7 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 0,8 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 1,2 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 2,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 2,5 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 3,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 5,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks) 6,0 mm (stekker / contactdoos) op bananen (elk 3 stuks)

Product galerij







