

Banden brug 3000kg 230V afgehaald

Productcode: 75F230B-A
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 2.550,00 €

Omschrijving

Deze bandenbrug heeft efficiëntie en gebruiksgemak centraal staan.

Dankzij het Sync safety systeem zakt deze altijd synchroon.

De brug is uitgevoerd met een akoestisch signaal en aan de onderkant is een rail aangebracht voor voetbescherming.

De rijbanen zijn over de gehele lengte gemaakt van slijtvast traanplaat.

Het stabiele solide ontwerp is gemakkelijk overal op een rechte ondergrond te gebruiken en is ook voorzien van montagegaten voor vaste installatie.

Deze kan zowel mobiel als vast gebruikt worden.

De brug wordt standaard inclusief wielset geleverd, waardoor de brug gemakkelijk te verplaatsen is en u uw werkplaats optimaal kunt benutten.

Eigenschappen :

Extra lage oprijhoogte van 110mm

Mobiele bandenbrug

Krachtige hydraulische cilinders

Volledig geautomatiseerde elektrische veiligheidsvergrendeling

Voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal

Start lift

Verstelbare oprijplaat / verlengstuk

Voetbeveiliging schakelaar

Handmatig noodventiel, zakken ook mogelijk bij stroomuitval

Incl. Wielset, stekker en rubberen steunblokken

Technische specificaties:

capaciteit = 3000kg

voltage = 230V

motor vermogen = 1,5kW

min. hefhoogte = 115mm

max. hefhoogte = 985 / 1025mm

vergrendeling = automatisch

lengte platform = 1450 - 1984mm

breedte platform = 515mm

breedte tussen platforms = 810mm

heftijd = 35 seconden

zaktijd = 25 seconden

gewicht = 680kg

Deze prijs is de prijs bij AFHALING in IEPER

De prijs voor levering is 160 euro excl. BTW

Product galerij

