

# Montage- demontageset voor asafdichting ingaaende as 6 en 7 versnellingen DSG versnellingsbakken

**Productcode:** TM122076  
**Beschikbaarheid:** 1



**Prijs:** 149,00 €

## Omschrijving

Speciale gereedschapsset voor het installeren en verwijderen van binnen- en buitenasafdichtingen van de aandrijf-as/ingaaende as, geïnstalleerd in Direct Shift-transmissies met 6 en 7 versnellingen.

Er zitten 2 keerringen in de versnellingsbak en versnellingsbakbel aan de koppelingszijde. Beide afdichtingen kunnen worden vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren. Als alleen de keerringen vervangen worden, hoeft de koppeling niet afgesteld te worden.

Te gebruiken zoals :

Uittrekbare haak T20143  
Afdichtringtrekker T10420  
Pijpstuk VW 415A  
Drukstuk T10421

De set :

1 x Afdichtringtrekker voor asafdichting ingaaende as DSG-transmissie met 6 en 7 versnellingen, voor gebruik. zoals T10420  
1 x Drukstuk voor asafdichting op VAG DSG versnellingsbak, te gebruiken. zoals T10421

1 x Pijpdeel voor montage asafdichting op VAG DSG versnellingsbak, te gebruiken. zoals VW 415A

1 x Uittrekbare haakasafdichting, te gebruiken zoals VAG T20143 VW speciaal gereedschap

1 x Opbergkoffer

Methode :

Buitenste afdichtring :

- De afdichtring wordt met behulp van de haken (zoals T20143) naar buiten gehesen.

- Sla de buitenste, "nieuwe" afdichtring in met een kunststof hamer en zorg ervoor dat het pijpstuk (zoals VW415A) gelijk ligt met het koppelingshuis, waarbij de schouder van het pijpstuk naar boven wijst.

Belangrijke opmerking: drijf de afdichtring enkel in tot gelijk met het koppelingshuis zodat het daarachter gelegen oliepat niet wordt afgesloten. Anders kan het kogellager van de buitenste aandrijf-as niet meer voldoende van olie worden voorzien.

Binnenafdichtring :

- Voor het verwijderen van de binnenste afdichtring van de holle as is het gebruik van de afdichtringtrekker (zoals T10420) verplicht.

- Schroef eerst de spindel van de extractor los en schroef deze in de "kleine" binnenste afdichtring.

- Oefen bij het inschroeven enige druk uit op de afdichtringtrekker. U kunt "voelen" wanneer de afdichtring in zijn zitting begint te draaien.

- Schroef nu de spindel erin en trek de afdichtring eruit.

- Sla de nieuwe afdichtring met de inslaghuls (zoals T10421) tot aan de aanslag in met behulp van de kunststof hamer.

Geschikt voor onder andere versnellingsbakcode :

0AM, 0CW, 08D, ...

Geschikt voor veel modellen uit de VAG groep :

Modellen met DSG / Direct Shift-transmissie en droge koppeling met 6/7 versnellingen

Passend voor volgende asafdichtingen :

Asafdichting kleine holle as :

VAG-0AM301733L

Elring: 908.420

Corteco: 01035820B

Asafdichting grote buitenas :

VAG-0AM301189E

Elring: 890.100

Corteco: 01035821B

## Product galerij





