

Pneumatische automatische puntlas boor 6 of 8 mm

Productcode: ASD
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 199,00 €



Omschrijving

Voor het eenvoudig en veilig frezen van punten tijdens puntlaswerkzaamheden.

Bevestigingsbeugel voor moeiteloos werken en automatische geleiding op maat van de boren.

360° draaibare en afneembare beugel

Geschikt voor 6 mm en 8 mm freesboren.

Instelbare boordiepte door te draaien aan de rode ring.

Ergonomische en slipvaste handgreep van rubber.

Luchtafvoer naar beneden door het handvat waarin een geluidsdemper verwerkt zit.

Technische gegevens :

Trilling 2,5 m/s²

maximaal toerental 1600 tpm.

Luchtverbruik: 340 l/min.

Werkdruk: 6,3 bar

2,5 mm inbussleutel inbegrepen voor het spannen van de boren.

Totale lengte: 290 mm.

Geluidsniveau: 78 dB

Gewicht: 2,1 kg (dus zeer licht in de hand)

1 HSS-CO frees (boor) 8 mm inbegrepen

Wordt geleverd met een EU-conformiteitsverklaring en gebruikershandleiding.

Gereedschap van hoge kwaliteit.

Voor een lange levensduur bij dagelijks gebruik.

De boor werkt als volgt :

Product galerij



