

Master Common Rail Hoge Druk Tester

Productcode: 8150
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 399,00 €

Omschrijving

Dit is een essentieel onderdeel om een common rail systeem te testen.

Deze tester kan de werkelijke druk in het hogedrukcircuit van een common rail-systeem controleren met behulp van een hogedrukmeter (2000 bar) en hogedruk flexibele slangen.

De kit bevat ook een set van dummy pompregelaars en afsluitdoppen voor injectorleidingen.

Voor verschillende tests:

- Test van de druk tijdens het starten/draaien van de motor
- Test van de maximale pompdruk
- Test van de pompdrukregelaar
- Test van de lekkage van injectoren
- Wordt gebruikt om de hogedrukpomp / hogedruksysteem te controleren bij het starten of tijdens het draaien
- De meterschaal van de met olie gevulde drukkometer loopt van 0 tot 2000 bar
- De test heeft een ingebouwde drukontlastingsklep die de maximale druk beperkt tot ongeveer 1500 bar om schade aan de test of het voertuig te voorkomen
- De test wordt geleverd met twee sets ultraflexibele slangen, waarmee aansluiting mogelijk is op moeilijk bereikbare plaatsen

1	Meter	0-2000bar
2	Flexibele slangen	(4x) 500mm flexibele slangen
3	Slangen verbindingen	M12x1.5 (2x), M14x1.5 (2x)
4	Injector leiding afsluitdoppen	M12x1.5 (6x), M14x1.5 (6x)
5	Diesel opvang fles	
6	Dummy regelaars	A-Bosch CP1 B-Bosch CP3 C-Delphi DFP1/DFP3 D-Denso HP3 E-Denso HP1/HP2 F-Siemens DCP2 G-Siemens DCP1 H-Siemens sockets I-Siemens DCP1 e DCP2

Product galerij





