

MIG Inverter 230 A CI met digitale display en IGBT Technologie

Productcode: 8811
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 399,00 €



Omschrijving

Dit is een professioneel toestel dat dag in dag uit kan worden ingezet in een professionele omgeving.

Het toestel werkt met de 15 kg rollen

De toorts is een euroconnector toorts die kan vervangen / verlengd worden indien nodig.

Met dit toestel kan je mig, mag en lift TIG lassen.

Met dit toestel kan je ook aluminium lassen.

De toorts voelt nog iets zwaarder aan als het 200 A toestel en heeft een kabel van 2,5 meter.

De stroomkabel en de aarding zijn ook beiden 2,5 meter lang.

Technische gegevens van 230 A CI MIG Inverter met digitale display en IGBT Technologie.

Opgenomen vermogen	21.2(A)
Netspanning	230 Volt.
Inschakelduur bij 200A	60 %.

Inschakelduur bij 155A

100 %.

Efficiëntie

80 %.

Draadsnelheid

2 - 14 Meter per minuut.

Draad diameter

0,8 - 1 mm.

Maximale diameter draadspoel

200, 300 mm. (5 en 15 KG Rollen)

Diameter van de lastip

6 mm.

Isolatie klasse

F.

Behuizingsbeschermingsklasse

IP21.

Gewicht

17,3 Kg.

Afmetingen

50 x 22,5 x 40 cm.

Verpakkingsafmetingen

57 x 36 x 46 cm.

Product galerij



