

Ontvetterbak biologisch 40 liter



Productcode: PWB40

Beschikbaarheid: 1

Prijs: 1.795,00 €

Omschrijving

De Ecowave PWB40 professionele ontvetterbak reinigt onderdelen zonder chemicaliën, waardoor zowel de gebruiker als het milieu beschermd wordt.

Deze nieuwe generatie onderdelenreiniger werkt met een reinigungsoplossing op basis van een natuurlijke regeneratie, waarbij zuurstof en micro-organismen worden gebruikt om verontreinigende stoffen te vernietigen. Dit proces zorgt voor een kosteneffectief en efficiënt onderhoud.

De reiniger is met name geschikt voor het reinigen / ontvetten van onderdelen die vervuild zijn met vet, olie en andere residuen.

De PWB40 Ecowave *move* is vanwege de 4 PU zwenkwieken, waarvan 2 met rem, zeer mobiel en dus geschikt voor verschillende soorten werkplaatsen en garages. Het apparaat moet worden aangesloten op stroom totdat het indicatielampje aan springt, wat betekent dat het reinigungsbad een optimale temperatuur bereikt heeft. Het apparaat is vervolgens onafhankelijk en kan binnen de werkplaats vrij bewegen. Hierdoor kan gemakkelijk ieder object op verschillende locaties gereinigd worden. De pomp en het blaaspistool voor te drogen functioneren op perslucht.

De ontvetterbak is ook voorzien van een geïntegreerde inweekbak. Hier kan een onderdeel in gelegd worden om gedurende een langere tijd in te weken. Met een capaciteit van 40 liter is de bak geschikt voor de middelgrote onderdelen.

De onderdelenreiniger is verder voorzien van de volgende sterke kenmerken:

- Mobiele onderdelenreiniger
- Ergonomisch design
- 50µm filter om reinigingsprestaties te behouden
- Gereguleerd verwarmingssysteem op 38 graden Celsius
- Veiligheidsthermostaat voor bescherming tegen oververhitting
- Blaaspistool met perslucht aansluiting om te drogen
- Krachtige ontvetterborstel
- Makkelijk te onderhouden
- Eenvoudig bedieningspaneel: één schakelaar
- Handige handgreep voor verplaatsing

Technische specificaties:

- tank capaciteit = 40L
- inweekoppervlak = 4L
- afmetingen inweekoppervlak = 240 x 220 x 80mm
- afmetingen werkgebied = 550 x 430 x 150mm
- pompbrengst = instelbaar van 0 tot 6L/min
- verwarmingsvermogen = 2kW
- elektrisch verbruik = 150W
- laadvermogen = 30kg
- verwarmingsproces van 15 tot 38 graden celsius = bij 20L ongeveer

15min.

- samenstelling = HDPE
- gereedschapshouder = verwisselbare borstel
- filtratie = filter zak polypropreen 50µm
- voeding = 230V = 2kW (9A)

Product galerij



