

Twee koloms hefbrug 3200kg vloerloos Comfort Cascos



Productcode: 13120SC
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 4.990,00 €

Omschrijving

Hefbruggen van het merk Cascos zijn van 100% Europese productie. Cascos heeft ruim 50 jaar ervaring op het gebied van hefbruggen, wat resulteert in een zeer betrouwbaar en uiterst sterk eindproduct.

Bij Cascos hefbruggen staan drie sleutelwoorden centraal, namelijk:
Betrouwbaarheid, functionaliteit en veiligheid.

De robuuste bouw van de bruggen en de hoge kwaliteit van de onderdelen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten.

De dubbele en driedubbele lange armen zorgen ervoor dat er zowel symmetrisch als asymmetrisch gewerkt kan worden en zorgt voor een zeer comfortabele en snelle positionering van de armen op de opnamepunten zonder dat het lang duurt om een voertuig perfect te centreren.

De robuuste kolommen, de stalen lagers, maar met name de veiligheidsmoeren zorgen voor een zeer hoge veiligheid.

Verder beschikken de Cascos palenbruggen over een aantal zeer doordachte kenmerken:

- SlenderTec massieve kolommen: Zeer robuust, 10 tot 23mm dik.
- Uitschuifbare symmetrische armen: Bruggen zijn ontwikkeld om de

maximale belasting onder iedere hoek en alle lengtes te weerstaan.

- Grote spindel diameter: 45mm, de grootste spindel op de markt. Zorgt voor minder wrijving en daardoor minder slijtage van de werkende moer. Ook is er minder smering nodig.
- Stalen lagers: Minder slijtage en opzichte van nylon systemen omdat ze langer meegaan. Verder bieden ze ondersteuning aan de kolommen.
- Veiligheidsmoeren: Extra stevig voor bruggen met een capaciteit tot 5500kg.

Dit vloerloze Comfort model hefbrug heeft een capaciteit van 3,2 ton en beschikt over de volgende eigenschappen:

- ILC-systeem (Intelligent Lift Control): Een innovatief controlesysteem dat de werking van de lift regelt en het volgende kan weergeven op het LCD-scherm: veiligheidswaarschuwingen, nuttige informatie over de werking van de lift, operationele meldingen, onderhoudsmeldingen en probleemoplossingen.
- Elektrische synchronisatie met elektronische kaart en detectoren: de elektronische kaart is programmeerbaar en beschermd tegen spanningsveranderingen en kortsluiting. Bovendien maakt dit systeem een snelle en eenvoudige identificatie van de bedrijfsstatus van de lift mogelijk en kan het ILC-systeem werken.
- Onafhankelijke motoren in elke kolom.
- Het niveau wordt geregeld via 4 inductieve sensoren die zorgen voor absolute synchronisatie van de lift, dus deze is minder gevoelig voor vloernivellering en kabelbalanceren, waardoor het gemakkelijk is om met zeer lange voertuigen te werken.
- Het is mogelijk om zowel de motor via ingegraven installatie aan te sluiten als zonder boog te werken voor dezelfde prijs. Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.
- Vloerloos: Zorgt voor een optimale werkruimte tussen de kolommen.
- Armen om zowel symmetrisch als asymmetrisch te werken: 2 armen die 2

keer uitschuiven en 2 armen die 3 keer uitschuiven.

- Handig 230V stopcontact.
- Dubbele schroefspindels voor extra hoge opname.

Specificaties:

- capaciteit = 3200kg
- voltage = 400V / 3-fase
- motor vermogen = 2,2 2,2kW
- minimale hoogte = 100mm
- maximale hoogte = 1960mm
- heftijd = 45 seconden
- afstand tussen de kolommen = 2700mm
- hoogte van de kolommen = 2435mm
- totale hoogte = 4250mm
- bereik dubbele armen = 710 - 1050mm
- bereik driedubbele armen = 597 - 1122mm
- totale gewicht = 600kg

Let op: De prijs voor deze hefbrug is exclusief de levering en plaatsing van de brug. Voor meer informatie betreffende de installatie en servicecontracten kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Product galerij



