

# Injector tester en ultrasoon bad voor 4 injectoren

**Productcode:** AUT150CT  
**Beschikbaarheid:** Niet op voorraad

**Prijs:** 399,00 €



## Omschrijving

Deze super combinatie van een ultrasone reiniger en een tester van het inspuitspatroon van injectoren kan worden gebruikt in garages, revisiewerkplaatsen. Het toestel is universeel en dus bruikbaar voor de meeste auto's met benzine injectoren, maar het toestel kan uiteraard ook gebruikt worden voor het reinigen en testen van injectoren van motorfietsen voor HONDA YAMAHA SUZUKI (soms zijn daar wel extra adapters voor nodig, maar indien nodig kunnen wij die leveren)

Deze ultrasone injectorreiniger kan met deze machine zowel benzineauto- als motorinjector reinigen en testen en kleine carburatoren of gaskleppen reinigen.

Dit is een toestel voor garagisten en mensen die in de racerij zitten. Het toestel is een combinatie van een ultrasone reiniger en een toestel waarmee je na het reinigen het spuitpatroon van de injector kan controleren op verschillende inspuittijden (snelheden).

Met dit apparaat is het mogelijk om 98 % van de benzine injectoren te reinigen zodat ze weer werken als nieuw. Slechts 2 % van alle injectoren faalt door mechanische problemen.

Dat betekent dat 98 % van de problemen ontstaan door interne verontreiniging binnen in de injector.

Doordat het mogelijk is om injectoren in de twee richtingen te spoelen kunnen de vervuilingen steeds via één van de beide zijden verwijderd worden.

De reinigingsprocedure is de volgende :

1. reinig de injectoren in het ultrasoon bad (reinigt zowel buitenkant als binnenkant)
2. test de injectoren op weerstand, kortsluiting en stroom
3. Monteer de injectoren op de testrail en test op lekken, geleverd debiet en spuitpatroon

### **KENMERKEN :**

1. LED display
2. ultrasoon reinigingsapparaat ingebouwd
3. Alle gereedschap voor het uitvoeren van testen is voorzien
4. De tester is uitgerust met een hoge kwaliteit SIEMENS pomp
5. Door de twee kranen vooraan gaat het aflaten van de reinigingsvloeistof en de ultrasone vloeistof heel makkelijk

### **Standaard accessoires :**

Getekende testbuizen

Een drukmeter die de raildruk weergeeft.  
Kwalitatieve toevoerleidingen

Een heel aantal adapters  
Ultrasone reinigings apparaat met injectorhouder.

### **Specificaties van het toestel :**

Inhoud brandstoftank: 2000 ml  
Capaciteit van maatcilinder: 140 ml  
Snelheidsbereik: 0 ~ 7500 tpm

Injecteertijden: 0 ~ 9900 Stap: 100ms  
PWM-puls: 0 ~ 20,0 ms Stap: 0,1 ms  
Systeemdruk: 0~0.6Mpa (instelbaar)  
Tijd: 0 ~ 20 minuut (instelbaar)  
Kracht van ultrasone reiniging: 70W  
Frequentie van ultrasone reiniging: 28 KHZ  $\pm$  0,5 KHZ

**Onmiddellijk leverbaar uit voorraad !**

## Product galerij



