

Universele injector adapter voor alle standaard compressie- en drukverlies leakdown testers

Productcode: 116179
Beschikbaarheid: 1



Prijs: 129,00 €

Omschrijving

Vaak is het zo dat een injector makkelijker en met minder risico uit te bouwen is uit een motor dan een gloeibougie. Vandaar deze injector adapter die aan elke grootte en breedte injectorgat aanpasbaar is om een correcte compressie of drukverlies / leakdown test uit te voeren.

Deze set is voorzien van een universele schachte waar dan allerhande breedtes van injector adapters op kunnen worden geschroefd waarna het geheel met de spacers op de correcte hoogte kan worden gezet zodat de gebouwde meetinjector met klemmen kan worden vastgezet in het injectorgast en de meting kan worden uitgevoerd.

Dit is een heel eenvoudig en universeel systeem dat op al onze diesel compressiemeters en leakdown testers kan worden gebruikt.

De adapters hebben volgende diameters :

24 mm

23 mm

20 mm

17 mm

16 mm

De minimale KLEMhoogte van de injector adapter is 15 mm, de maximale KLEMhoogte is 112 mm.

Met KLEMhoogte bedoelen we de afstand van de punt van de adapter tot waar de injector geklemd wordt op de cilinderkop.

OPGELET : de getoonde compressiemeter op de foto's is niet inbegrepen in de set.

Product galerij



