

12V Mini Evap Rook Lektester diagnose tester

Productcode: SDT101
Beschikbaarheid: 7

Prijs: 129,00 €



Omschrijving

Deze Autoool instaprooktester levert nauwkeurig de standaard testdruk die vereist is voor EVAP-systemen, door de druk van een externe luchtbron te regelen.

Binnen tien seconden produceert hij rook, wat uw werkefficiëntie aanzienlijk verhoogt. Dit apparaat is een onmisbaar hulpmiddel voor onderhoud en inspectie in uw werkplaats.

Tips voor gebruik:

- Bij het eerste gebruik van de rooklekdetector, vult u deze met 10-15 ml olie. Blijf binnen dit bereik door voor elk nieuw gebruik de resterende olie uit de detector uit te gieten om zo overvulling te voorkomen. Laat geen olie in het apparaat als u het lange tijd niet gebruikt.
- Deze rookmachine heeft geen ingebouwde compressor zoals de andere modellen en moet worden aangesloten op perslucht om te kunnen werken. Door een drukregelaar op uw perslucht te plaatsen, kunt u dezelfde prestaties behalen als met duurdere apparaten.
- Gebruik de detector niet langer dan 8 minuten onafgebroken. Na acht minuten heeft hij een pauze nodig om af te koelen.
- De rook generator heeft een intelligente bescherming die automatisch uitschakelt als de temperatuur boven 75 °C komt. Wacht even en laat hem afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.

- Het ronde deel van de detector wordt warm. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen.

Product galerij





