

Professionele elektrische motorheftafel 600kg GELEVERD

Productcode: TM60KEMGEL
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 2.599,00 €

Omschrijving

Draagvermogen : 600 kg
Hefhoogte: 1100 mm

Extreem lage oprijhoogte van slechts 75 mm
Door de geringe oprijhoogte van slechts 75 mm zelfs het rijden met zware motorfietsen kinderspel.

De twee krachtige cilinders zorgen voor het volle vermogen van 600 kg en brengen de tafel in slechts 15 seconden op een hoogte van 1100 mm.

De werkhoogte is comfortabel en rugvriendelijk, ook grote lange monteurs.

Het bedieningspaneel, dat ook de unit, elektronica en de hydraulische olietank omvat, wordt gebruikt voor de volledige bediening van de lift.

De oprijplaat die aan het uiteinde van het platform is bevestigd, wordt bij het heffen automatisch onder het platform getrokken en is daardoor ruimtebesparend opgeborgen. Extreem snel en toch stabiel.

Inrichting

600 kg laadvermogen : Eindeloos vermogen! Zelfs in de laagste stand ontplooit de lift zijn volle kracht van maar liefst 600 kg dankzij de twee krachtige cilinders.

De heftijd is slechts 15 seconden.

Dubbele cilinder : Het moeilijkste moment voor een schaarhoogwerker is heffen

in de laagste stand. Om deze en alle andere hefhoogtes probleemloos aan te kunnen, hebben we deze lift voorzien van twee krachtige hydraulische cilinders.

Bedieningspaneel: De lift wordt intuïtief bediend via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel. Het bedieningsgedeelte bevat ook het aggregaat, de elektronica en de hydraulische olietank.

De slang, die het hefplatform met de unit verbindt, heeft een lengte van 3 meter en biedt daarmee de mogelijkheid om de unit op de juiste manier te positioneren.

Afmetingen bedieningspaneel :

Lengte: 28cm

Breedte: 26cm

Hoogte: 96cm

Oprijplaat: De oprijplaat in het middelste gedeelte wordt automatisch ingeschoven wanneer de heftafel wordt opgetild.

Wielhouder voor het voorwiel : aan de bovenzijde van het platform is standaard een wielhouder gemonteerd die automatisch vastklikt wanneer het voorwiel wordt ingeschoven, waardoor de motorfiets veilig kan staan.

Veiligheidsogen : De variabele veiligheidsogen kunnen over de gehele heftafellengte van 2200 mm worden gepositioneerd om uw veiligheidsgordels een perfecte houvast te bieden.

Zo kunt u zich met een gerust hart concentreren op uw werk.

Heftafelklep : of het nu gaat om het verwisselen van het achterwiel, het onderhoud van de remmen of het schoonmaken van de ketting... er zijn veel reparatie- en onderhoudsklussen wanneer het nodig is om vrij aan het achterwiel te kunnen werken. Het platform heeft een heftafelklep in het gebied van het achterwiel, zodat je bij het werken tot het uiterste kunt gaan !

Traanplaat op het perron : Heeft uw motorfiets een middenbok ? Dan kan je hem ook gebruiken want deze lift heeft een robuuste en slijtvaste traanplaat in de midden waardoor de heftafel mooi blijft en niet bekrast raakt.

250 kg netto gewicht : massa met klasse! Met het hoofdplatform ook op volle capaciteit, is het absoluut solide en solide. In totaal 250 kg eigen gewicht bestaat de deze lift op een stevige basis, afhankelijk van wat er mogelijk is dan op een motor van 1100 mm is het aan te raden en het is erg moeilijk om het te maken.

Hydraulische olie : de lift heeft 3 liter hydraulische olie nodig (niet inbegrepen) en die kan meegeleverd worden voor 50 euro.

Deze motorlift kan ook afgehaald worden in leper voor 2499 euro.

Product galerij