

# Spanklem Uniair, Multiair Module voor fiat 1.0L tot 2.4L zoals 2020000090, 2027207090, 2020001090

**Productcode:** TM122967  
**Beschikbaarheid:** 1



**Prijs:** 249,00 €

## Omschrijving

Dit speciale gereedschap wordt gebruikt voor de demontage en montage van de Multiair-aandrijfunit in de motorseries I3, I4, T3, T4, enz.

De elektrohydraulische Multiair-aandrijving is ingebouwd in veel Alfa, Fiat, Lancia, Jeep, Dodge en Chrysler modellen en maakt een variabele klepliftregeling mogelijk.

Voor het vervangen van de eenheid, bij het demonteren van de nokkenas of cilinderkop, is het noodzakelijk om de drukveren vooraf samen te drukken. Alleen in samengedrukte toestand kan de reparatie correct en zonder schade worden uitgevoerd.

Wij leveren in deze set alle drie de speciale gereedschappen die geschikt zijn voor de betreffende motoren. Dit zorgt voor een brede dekking en voorkomt dat het juiste gereedschap ontbreekt.

Geschikt voor de volgende motorcodes :

1.0L: 55282151, EKA

1.3L, 1.4L: 46337540, 46351268, 55282328, EYF

2.0L: 55273835, EC2

2.4L: 50052375

Geschikt als vervangingsnummer voor de Multiair-module :

46339032, 50050752, 50052414, 50053409, 50054837, 50057881

Geschikt voor de volgende modellen :

Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale

Chrysler: Nitro, 200

Dodge: Dart, Ram ProMaster

Fiat: 500, 500L, 500X

Jeep: Cherokee, Compass, Renegade, Patriot

Te gebruiken zoals Fiat, Alfa :

Mopar 10259B

2020000090, 2.020.000.090

2020000091, 2.020.000.091

2027207090, 2.027.207.090

2020001090, 2.020.001.090

De set bevat volgende onderdelen :

1 x Spanklem voor veerschotel Multiair, te gebruiken zoals 2020000090

1 x Bevestigingsadapter 90°, te gebruiken zoals 2027207090

1 x Adapter voor 1.0L, 1.3L Multiair-motoren, te gebruiken zoals 2020001090

1 x Opbergkoffer 2/3

### **Gebruiksaanwijzing :**

#### **SPANGEREEDSCHAP VOOR KLEPPENPLATEN**

Dit gereedschap is nodig voor werkzaamheden aan de Multiair klepliftregeling. Hiervoor moeten de stelmechanismen vóór demontage ingedrukt en vastgehouden worden.

Geschikt voor de volgende motortypes:

19BA 700

94042000

755A2000

95546.000  
955A7.000  
3548.00

Te gebruiken als:

Alfa/Fiat gereedschap 2000034500

Belangrijke opmerking:

Voor de correcte afstelling van de kleptiming adviseren wij artikelnummer TM99026.

Vorbereidende werkzaamheden – LET OP:

Verwijder de motorafdekking en de slang tussen de intercooler en gasklep.

Verwijder de carterventilatieslang, olieafscheider en de bobines.

Demonteer het kleppendecksel (13 x M6 bouten, aandraaimoment: 8-10 Nm).

Let op: één bout bevindt zich in de distributieriemafdekking.

Koppel de stekkers van het Multiair-module en de olietemperatuursensor los.

(Sensor zit aan de voorzijde vastgeschroefd, 10 mm inbussleutel vereist).

Vervang alle pakkingen, inclusief de metalen pakking van het Multiair-module.

Montage van het gereedschap:

Plaats de klemmen achter de tuimelaars.

Draai de spanschroeven langzaam aan totdat het gereedschap goed aansluit.

Span het gereedschap voorzichtig op.

Verwijder de 9 bouten van het Multiair-module (M8 T45, aandraaimoment: 20-25 Nm).

Herinstallatie in omgekeerde volgorde:

Zorg ervoor dat een nieuwe Multiair-eenheid correct is voorbereid.

Bij een gemonteerd kleppendecksel is een klepbol zichtbaar in de olie-inlaat.

Deze moet voorzichtig met een schroevendraaier worden ingedrukt en tegelijkertijd gevuld worden met 240 ml olie voor de eerste vulling.

**Product galerij**





