

Gloeibougie test apparaat



Productcode: gloeiboug
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 65,00 €

Omschrijving

Maakt snelle diagnose van defecte of defecte gloeibougies mogelijk zonder de stekker van de motor te demonteren.

Geschikt voor gebruik op elk 12Volt DC voertuigstelsel en kan rechtstreeks op de accu van het voertuig worden aangesloten.

Voorzien van 6 LED-waarden die de status van de gloeibougie aangeven en ook als de batterij voldoende is opgeladen om de stekkers van stroom te voorzien.

Bedieningsinstructies :

Koppel de stroomdraden los van de te testen gloeibougies,
Verbind de RODE clip van de tester met de positieve (+) pool van de batterij, de ZWARTE clip met de negatieve (-) pool van de batterij,
Maak contact tussen de punt van de testsonde en de gloeibougie
Wacht tot de gloeibougie heet is. Dit kan 3 tot 20 seconden duren (controleer de specificaties van de fabrikant voor de exacte opwarmtijd)
Controleer welke LED op de tester oplicht om te bepalen of de bougie goed werkt.

Product galerij



Note

1. This Instruction Sheet is subject to change without notice.

diagnosis

- Defective (short circuit) glow plug
- >16A Higher than 16A in 3 seconds or less = OK
- <7A Defective (high resistance) glow plug
- Defective (open circuit) glow plug
- <10.5V ... Vehicle battery is low so that the Glow Plug Analyser will not function correctly.

