

Halfautomaat MIG 250 A Inverter met IGBT technologie



Productcode: 7721
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 849,00 €

Omschrijving

Dit is een ideaal lastoestel voor iemand die regelmatig last : je kan er staal, inox en Aluminium mee lassen. 250 A is genoeg om de meest voorkomende staaldiktes te lassen.

Het toestel heeft een ingebouwde thermische beveiliging.

De inschakelduur is 63 % bij 250 A, vanaf 193 A is de inschakelduur 100 %

De gebruikte rollen zijn de meest economische van 270 kg (de bekende 15 Kg rollen in het geval van staal).

De draaddiktes die kunnen gebruikt worden zijn :

- * bij Staal Lasdraad 0,8 - 1 mm.
- * bij RVS Lasdraad 0,8 - 1 mm.
- * bij Aluminium Lasdraad 0,8 - 1,2 mm.

Draadsnelheid 3 - 23 Meter per minuut.

Technische gegevens :

Netspanning 230 Volt.

Nulspanning 59 Volt.
Amperage min-max 50 - 250.
Inschakelduur bij 250A 60 %.
Inschakelduur bij 193A 100 %.
Opgenomen vermogen 60% / Maximum 10 / 11,5 Kw.
Capaciteit Staal Lasdraad 0,8 - 1 mm.
Capaciteit RVS Lasdraad 0,8 - 1 mm.
Capaciteit Aluminium Lasdraad 0,8 - 1,2 mm.
Draadsnelheid 3 - 23 Meter per minuut.
Maximale diameter draadspoel 270 mm. Enkel 15 KG Rollen.
Diameter van de lastip 6 mm.
Regelstanden 4.
Isolatieklasse F.
Beveiligingsklasse IP21.
Netzekering 20 Ampere.

Afgehaald in ons magazijn in IEPER.

Deze kan ook geleverd worden voor 899 euro.

Product galerij





