1 koloms hefbrug 2500kg mobiel PRIJS = GELEVERD



Productcode: VL25F1
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 3.750,00 €

Omschrijving
Deze 1 koloms hefbrug is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik. De brug is dankzij zijn stabiele en solide ontwerp gemakkelijk op een rechte ondergrond te plaatsen en inbouwen is door de stevige constructie niet nodig.

Iedere brug wordt standaard inclusief wielset geleverd, waardoor de brug gemakkelijk te verplaatsen is en de werkplaats optimaal benut kan worden.

Dankzij het unieke doordachte ontwerp is de brug standaard voorzien van de volgende handige eigenschappen:

- min. hefhoogte van 90mm
- in hoogte verstelbare draagpads met dubbele schroefdraad
- automatische draagarm vergrendeling
- telescopische hefarmen
- automatische arretering
- afschermkap binnenzijde kolom
- doorzichtig oliereservoir incl. oliepeil
- robuuste kolom vervaardigd uit gewalst staal
- hydraulische cilinder, gebruik van een compressor / perslucht niet nodig
- voetbeveiliging
- dodemans bediening bij heffen en zakken

- afslag bij bereiken hoogste stand
- ned. talige handleiding incl. onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG
- voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm

Technische specificaties :

- capaciteit = 2500kg
- voltage = 230V
- motor vermogen = 2,2kW
- voltage controle unit = 24V
- min. opname hoogte = 90mm
- max. hefhoogte = 2040mm
- tijdsduur heffen van min. naar max. hoogte = <55sec
- tijdsduur zakken van max. naar min. hoogte = >20sec
- bereik achterste hefarmen = 500 - 661mm
- bereik voorste hefarmen = 560 - 863mm
- hoogte van kolom = 2600mm
- gewicht = 710kg
- olie capaciteit = 10L CH32 (niet inbegrepen!)

Voor levering moet de klant ter plaatse een heftruck voorzien !!!

Product galerij



















