

16-delige oliefilter doppenset



Productcode: 1224

Beschikbaarheid: 3

Prijs: 45,00 €

Omschrijving

Meer en meer filters zitten muurvast en heel diep in de motorbaai weggestopt. De klassieke methode om te los te draaien met een filtertang door het gebrek aan ruimte om met de tang te draaien.

Bij een eerste onderhoud van een voertuig zal u merken dat men de filters in de fabriek muurvast draait omdat ze droog worden gemonteerd. Ook in dat geval komt deze doppenset heel goed van pas omdat je op die manier een gelijkmatige kracht kan geven waardoor je de bv. de onderliggen oliekoeler niet breekt tijdens het losdraaien.

Deze set met de meest courante oliefilter doppen lost uw probleem op : door een deksel op de filter te zetten en dan met een verlengstuk tot boven de motor te komen of door er eventueel nog een cardanstukje tussen te zetten kan u altijd in een mum van tijd de oliefilter loskrijgen.

Opname 1/2"

65 mm. Kap met 14 ribbels en 1/2" Aansluiting.

65 / 67 mm. Kap met 14 ribbels en 1/2" Aansluiting.

68 mm. Kap met 14 ribbels en 1/2" Aansluiting.

76 mm. Kap met 30 ribbels en 1/2" Aansluiting.

74 / 76 mm. Kap met 14 ribbels en 1/2" Aansluiting.

75 / 77 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.

73 mm. Kap met 14 ribbels en 1/2" Aansluiting.

74 / 76 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.

80 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.
82 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.
90 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.
93 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.
93 mm. Kap met 36 ribbels en 1/2" Aansluiting.
100 mm. Kap met 15 ribbels en 1/2" Aansluiting.
Inclusief verloop van 1/2 naar 3/8

Product galerij

